



**ÉTAI N°6 bis SÉRIE EXTRA SUPER GALVA EXTENSIBLE DE 2.80 À 5.00 m**

**UTILISATION**

L'étais est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...)

**DOMAINE D'APPLICATION**

Étalement

**SECTEUR D'ACTIVITÉ**

Construction, Gros œuvre

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Extension** : de 2.80 à 5.00 m

**Fût** : Ø 57 mm - Épaisseur : 2.6 mm

**Coulisse** : Ø 48.3 mm - Épaisseur : 4 mm

**Platine** : 120 x 120 mm - Épaisseur : 8 mm

**Broche** : Ø 15 mm

**Rondelle d'appui** : Ø 80 mm - Épaisseur : 6 mm

Renfort de pied, arrêt de fin de course de l'écrou, garde à la main, anti-déboîtement, écrou fonte zingué

**Finition** : galvanisé

**Poids** : 25.50 Kg

**Réf : EXSF101500RPG**



**DIAGRAMME DE CHARGE** Coefficient de sécurité : 1.65

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étais

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)

3000	3600	3800	4000	4500	5000
2.4	2.3	2.2	2	1.9	1.7

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

**SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers**

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

**Nous contacter :**

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : [contact@sodimat-sa.fr](mailto:contact@sodimat-sa.fr)