



ÉTAI GOLIATH DROIT N°3G - GALVANISÉ - 3.10 à 5.50 m

UTILISATION

L'étais est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...)

DOMAINE D'APPLICATION

Étalement lourd

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extension : de 3.10 à 5.50 m

Fût : Ø 76 mm - Épaisseur : 2.6 mm

Coulisse : Ø 63.5 mm - Épaisseur : 3.6 mm

Broche : Ø 18 mm

Platine : 140 x 140 mm - Épaisseur : 7 mm

Système anti-déboîtement de la coulisse, filetage apparent

Finition : galvanisé à chaud

Écrou : levier

Poids : 37 Kg

Réf : EG1087G



DIAGRAMME DE CHARGE

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)

3100	3500	3800	4100	4900	5500
3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	2.68

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr