



GOULOTTES À GRAVATS ET ACCESSOIRES

UTILISATION

Les goulottes d'évacuation permettent le déchargement des détritux, sable, ciment, gravats et autres matériaux.

Légères, elles sont résistantes aux chocs, à l'usure et aux intempéries.

Une colonne de goulotte est composée d'éléments emboîtables (support + entonnoir de départ + goulottes) et de chaînes et attaches rapides.

DOMAINE D'APPLICATION

Levage et manutention

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les supports s'installent sur des appuis de fenêtre ou acrotère. Réglage jusqu'à 60 cm.
- Suppression du bruit et de la poussière.
- Emboîtables, elles sont peu encombrantes à stocker.

• Kit goulotte hauteur 6.00 m (KITGOUL6N) : comprend 5 goulottes (GG1014) - 1 entonnoir (GG1015EMPIL) - 1 support (GG1016S). Poids : 60 Kg

• Kit goulotte hauteur 8.00 m (KITGOUL8N) : comprend 7 goulottes (GG1014) - 1 entonnoir (GG1015EMPIL) - 1 support (GG1016S). Poids : 76 Kg

Réf : GG1014 - GG1015EMPIL - GG1016S



GG1014



GG1015EMPIL



GG1016S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	8 Kg
Ø Supérieur	59 cm
Ø Inférieur	38 cm
Hauteur	106 cm
Chaîne DIN 763 galvanisée	80 x 8 mm
Boulons galvanisés	100 x 6 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	7.50 Kg
Longueur	98 cm
Largeur	74 cm
Hauteur	65 cm
Ø Inférieur	39 cm
Chaîne DIN 763 galvanisée	6 mm
Boulons galvanisés	100 x 6 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	12.50 Kg
Tubes en fer galvanisés	45 x 45 mm 47 x 47 mm
Longueur potence	96 cm
Hauteur potence	64 cm
Goupille de blocage	7 mm
Ouverture maximum	71 cm
Résistance de l'ensemble	250 Kg

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr