



## PLATEFORME ENTRE BANCHES EN ALUMINIUM - Longueur 1250 mm

- Plateforme en tôle larmée - Largeur 550 mm - Longueur 1250 mm
- Marches renforcées - Profondeur 100 mm
- Distance entre 2 marches : 250 mm
- 2 roues non porteuses Ø 125 mm pour permettre un déplacement simplifié
- 2 stabilisateurs réglables avec patins antidérapants articulés
- Portillons à fermeture automatique pour un accès à la plateforme en toute sécurité
- Capacité de charge maximale : 150 Kg - Livrée démontée - Usage intensif
- Conforme au décret n°2004-924 du 1<sup>er</sup> Septembre 2004

**10 ans de  
garantie**

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme	Hauteur travail	Poids
PSRBCH12500003M	3	0.75 m	2.75 m	32.30 Kg
PSRBCH12500004M	4	1.00 m	3.00 m	38.40 Kg
PSRBCH12500005M	5	1.25 m	3.25 m	41.60 Kg
PSRBCH12500006M	6	1.50 m	3.50 m	44.30 Kg
PSRBCH12500007M	7	1.75 m	3.75 m	47.30 Kg
PSRBCH12500008M	8	2.00 m	4.00 m	50.30 Kg
PSRBCH12500009M	9	2.25 m	4.25 m	53.40 Kg
PSRBCH12500010M	10	2.50 m	4.50 m	56.50 Kg



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

**SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers**

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant  
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

**Nous contacter :**

Tél. : +33 1 34 02 27 22  
Fax : +33 1 34 02 27 72  
Mail : [contact@sodimat-sa.fr](mailto:contact@sodimat-sa.fr)