



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUTOP 4400

UTILISATION

Facilité et rapidité de montage et de stockage.

Polyvalent, utilisation en intérieur et en extérieur.

Évolutif, permet de travailler à des hauteurs variables.

Stabilité assurée en grande hauteur.

DOMAINE D'APPLICATION

Échafaudage

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Bâtiment, Travaux Publics

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme professionnelle - usage courant

Finition : aluminium

Hauteur de travail : 4.40 m

Hauteur de plancher : 2.40 m

Longueur : 1.50 m

Largeur : 0.75 m

Roues Ø 125 mm freinées

Montants rectangulaires : 25 x 65 mm

Échelons carrés : 30 x 30 mm

Charge maxi d'utilisation : 150 Kg

Poids : 90 Kg

Conforme à la Norme EN 1004

Réf : ALUTOP4400S



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr