



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

BÉTONNIÈRE THERMIQUE PROFESSIONNELLE tractable

UTILISATION

Les bétonnières SODIMAT sont utilisées pour malaxer les différents constituants du mortier (ciment ou chaux, sable, eau) ou du béton. Leur dessin a été étudié et les matériaux qui interviennent dans leur fabrication ont été choisis afin d'obtenir un ensemble robuste, maniable et de conception moderne.

DOMAINE D'APPLICATION

Béton et compactage

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, travaux de maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Homologuée sur route jusqu'à 90 km/h maxi

Capacité de cuve : 360 L - **Capacité de malaxage** : 320 L

Moteur **thermique** HONDA GX160 - Puissance **5.5 CV**

Cuve et châssis mécano-soudés

Diamètre ouverture cuve : 430 mm

Triple pale de malaxage boulonnée

Passage de fourches et anneau de levage

Capot et cache couronne en acier

Couronne et pignons en fonte

Roues pneumatiques - Volant démultiplié - Graisseurs

Dimensions : L 1960 x l 1160 x H 1570 mm

Marque : SO.DI.MAT

Poids (sans moteur) : 255 Kg

Production horaire : 3 m³

Capacité de chargement : 2.5 sacs de ciment de 35 Kg

Réf : SD-MIX400PROH



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr