



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

ÉTAI STABILISATEUR TIRANT POUSSANT PEINT OU GALVANISÉ ÉCROU FONTE N°5 bis EXTENSIBLE DE 2.20 À 3.80 m

UTILISATION

Les étais tirant-poussant ont des applications multiples, ils sont utilisés le plus souvent pour la stabilisation provisoire et le réglage des éléments préfabriqués verticaux.

DOMAINE D'APPLICATION

Étalement

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extension : de 2.20 à 3.80 m

Fût : Ø 57 mm - Épaisseur : 2 mm

Coulisse : Ø 48.3 mm - Épaisseur : 2 mm

Broche : Ø 14 mm

Finition : peint ou galvanisé

Écrou : fonte

Poids : 14.20 Kg

Réf : ETP1081 ou ETP1081G



DIAGRAMME DE CHARGE

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étais

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)

2200	2500	2700	2900	3000	3600	3800
1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.68	0.43

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr