



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CÔTÉ FACE COFFRANTE COMPLÈTE

UTILISATION

La protection côté face coffrante est un dispositif permettant la sécurité des opérateurs lors de la circulation sur le platelage des panneaux.

Celle-ci doit impérativement être mise en place sur toutes les banches en position haute avant d'accéder à la plateforme de bétonnage, pour éviter les chutes côté face coffrante.

Ce système télescopique et colisable comprend : lisses + sous-lisse + montants avec poignée de mise en place.



DOMAINE D'APPLICATION

Coffrage

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition : galvanisé

Référence	Longueur	Poids
PCFC2500	2.50 m	23.70 Kg
PCFC1250	1.25 m	18.50 Kg
PCFC0625	0.625 m	16 Kg

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT *Le partenaire de vos chantiers*

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr