



CHEVALET POUR TREUIL

UTILISATION

Ce chevalet aide au levage des charges lourdes grâce à son système coulissant dans le rail, qui permet de ramener le chargement à l'intérieur du bâtiment. Il est obligatoire pour les treuils de levage d'une capacité supérieure à 300 Kg.

DOMAINE D'APPLICATION

Levage et manutention

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur : 1000 mm

Longueur : 3200 mm

Réf : CT1071 : capacité de 200 à 300 Kg - Poids : 112 Kg

Réf : CT1072 : capacité de 500 à 1000 Kg - Poids : 145 Kg

Réf : CT1071 ou CT1072



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT *Le partenaire de vos chantiers*

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr