



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

BAC DE CHANTIER

UTILISATION

Le bac de chantier est utilisé pour le stockage, le transport et le versement de tous types de matériaux tels que le ciment, la terre, le gravier ou l'eau.

Très résistant, étanche, maniable et simple d'utilisation.

DOMAINE D'APPLICATION

Outillage de maçonnerie

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance : 180 L

Résistance maxi : 450 Kg

Hauteur : 440 mm

Longueur : 880 mm

Largeur : 610 mm

Matière : polyéthylène haute densité

Arceau de levage en acier électrozingué

Poids : 11.80 Kg

Conditionnement : à l'unité

Réf : BAM180



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT *Le partenaire de vos chantiers*

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr