SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

TREUIL DE LEVAGE ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ

Réf : TE1064S

UTILISATION

Ce treuil est destiné au levage des charges allant jusqu'à 200 Kg.
Structure renforcée.
Il est fourni avec une télécommande.
Le treuil de 200 Kg s'adapte aussi bien sur un tube Ø 49 mm que sur un chevalet (avec kit roulettes).

DOMAINE D'APPLICATION

Levage et manutention

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge : 200 Kg
Levage : 25.00 m (longueur du câble en acier)
Ø câble : 5 mm
Charge de rupture : 16.08 kN
Vitesse moyenne de soulèvement : 19 m / min
Puissance moteur : 0.75 kW
Dimensions (l x L x H) : 200 x 775 x 380 mm
Poids : 38 Kg
Nombre de phases : 2

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr