



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS D'ANGLE RÉSERVATION Ø 25 À BLOQUEUR

UTILISATION

Le garde-corps d'angle de réservation multidirectionnel est destiné à sécuriser une zone de travail et à protéger des chutes lors de la construction d'un bâtiment.

Ce potelet peut être utilisé dans les angles grâce à un bloqueur qui pivote à 180°.

S'utilise avec nos lisses garde-corps Ø 34
Réf : TZ30D34, TG30D34PR, TG30D34BR

DOMAINE D'APPLICATION

Sécurité Collective

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur : 1.60 m

Diamètre de la réservation : 25 mm

Finition : peint ou galvanisé

Poids : 7.50 Kg

Réf : GCA25BM150 ou GCA25BGM150

Répond aux exigences de la
Norme NF EN 13374 -
Classe A*

* Pour être conforme à la norme NF EN 13374, il faut rajouter des lisses garde-corps et des plinthes.

L'entraxe maximum entre 2 potelets est de 2.40 m



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr