



SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

PINCE DALLE UNIVERSELLE À PLANCHE

UTILISATION

Destinée à sécuriser une zone de travail et à protéger des chutes lors de la construction d'un bâtiment.

S'utilise avec nos planches bois traités, peinture rouge. Réf : PGC942

DOMAINE D'APPLICATION

Sécurité collective

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, travaux de maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur : 1118 mm

Ouverture pince : 446 mm

Finition : peint ou galvanisé

Poids :

- Peint : 7.50 Kg
- Galvanisé : 8 Kg

Conditionnement : palette de 100 pièces

Réf : GCU943P ou GCU943PG

Répond aux exigences de
la Norme NF EN 13 374 -
Classe A*

* Pour être conforme à la norme
NF EN 13 374, il faut rajouter des
planches bois (réf : PGC942).

L'entraxe maximum entre
2 potelets est de 1.40 m



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr